

VEGA S3



Norm EN ISO 20345 : 2011



LEMAÎTRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe



DAS PRODUKTPLUS

Zeitloser Klassiker, Modell 100% metallfrei. Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren.

Größe 38 bis 47

ERBEKO Artikelnummer: 15001054

Produktvorteile



- **1,6-1,8 mm dickes Obermaterial aus Vollnarbenleder, wasserabweisend** : flexibles und widerstandsfähiges Naturmaterial

- **Atmungsaktives und komfortables Modell** :
hygienisches Futter aus saugfähigen Fasern, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, schnelles Trocknen



- **Bequeme Einlegesohle** mit Stoßdämpfungspolster in der Ferse



- **100% metallfrei** : ideal in Bereichen mit Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser)



- **Zehenschutzkappe** : Polycarbonat



- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“ metallfrei



Sohle CITY 2PU antistatisch

- **Breite und bequeme Passform**
- **Abgeschrägter Rand** : klassische, zeitlose Linie, dünne und elegante Sohle
- **Stoßdämpfer in der Ferse** : Unterstützung für einen stark beanspruchten Bereich
- **Erweiterte Kontaktfläche und Bogenunterstützung** : hohe Stabilität und Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

ANWENDUNG

- Dienstleistungen, Überwachung, Logistik



Qualität ist unsere Kultur, Sicherheit unsere höchste Priorität.

VEGA S3



Norm EN ISO 20345 : 2011

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial** : wasserabweisendes Vollnarbenleder
- **Zunge** : wasserabweisendes Vollnarbenleder
- **Innenfutter** : saugfähige Fliesfasern

Eigenschaften Sohle

- **Name** : CITY
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient SRA** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,47 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,50 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient SRB** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,21 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE



Pegase S3 SRC
ERBEKO-Artikelnummer: 150016LE

Weitere Informationen

Gewicht pro Schuh Größe 42 : 550 g

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

Sicherheitsschuhe

SBP



S1



S1P



S2



S3



Zehenkappe 200J: Schutz des Vorfußes vor Stößen und Quetschungen



Durchtrittssicherer Einsatz 1100N: Sohlenschutz gegen Perforation



antistatische Schuhe



Kälteisolierung der Sohlen



Energieaufnahme der Ferse



Hitzeisolierung der Sohlen



Ölbeständigkeit der Laufsohle



Hitzebeständigkeit der Laufsohle



wasserdichtes Obermaterial



wasserdichte Schuhe



ESD-Schuh/ Schuh mit ESD-Option



Schutz des Knöchels



Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat



Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin



$SRC = SRA + SRB$

ERBEKO
TEXTILE INNOVATIONEN

Service-Telefon: +49 (0) 361 66 33 70
Service-Telefax: +49 (0) 361 66 33 722
info@erbeko.de
www.erbeko.de



LEMAITRE
meisterhafte Sicherheitsschuhe

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11